



ŠPECIFIKÁCIA

Všeobecné

- 5 palcový (12,7cm) AMOLED farebný displej
- Zobrazenie úrovne optického a akustického signálu
- Integrovaný reproduktor pre prehrávanie TV
- USB port pre aktualizácie firmvéru a
- Ukladanie zoznamu vysielateľov a nameraných údajov
- AV vstup (napr. pre kamery)
- Výstup DC 12 V (napr. pre kamery)
- Skrutkové spoje pre jednoduchú výmenu zásuviek F
- Spínač napájania a automatický pohotovostný režim
- Napájanie: AC 100-240 V, DC 12 V, 2 A
- Li-Ion batéria (7,4 V / 5000 mA / h)

DVB-S / -S2

- Frekvenčný rozsah: 950 - 2150 MHz
- Rozsah vstupnej úrovne: 30 ~ 90 dBμV
- Napätie LNB: 13/18 V, max. 300 mA
- Indikácia skratu a ochrana LNB
- Displej: PWR / C / N / BER / FEC / Intenzita a kvalita signálu
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS / Auto-DiSEqC
- Unicable I & II (EN 50494 / EN 50607)
- Režim vyhľadávania TV: Auto, Blind Scan, Manual

DVB-T / -T2 / -C / -C2

- Frekvenčný rozsah: 44 - 870 MHz
- DVB-T č. : PWR, BER, PBER, SNR
- DVB-C č. : PWR, PBER, CNR, BER, prenosová rýchlosť
- Rozsah úrovne: 30 ~ 100 dBμV
- Zobrazenie rozsahu / zobrazenie naklonenia
- Automatické a manuálne vyhľadávanie kanálov

PRIPOJENIA

- 1x USB port
- 1x AV vstup
- 1x výstup HDMI
- 1x F-konektor
- 1x RF-konektor
- 1x 12 V vstup
- 1x 12 V výstup

BALENIE

- Satmeter HD 5 Combo
- Taška s nosným popruhom
- Silikónový ochranný kryt
- Napájací zdroj 230 Volt
- 12V nabíjací adaptér do auta
- Audio / Video adaptér
- F-koaxiálny adaptér
- Používateľská príručka

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Rozmery: 214 x 156 x 45 mm (Š / V / H)
- Hmotnosť: 900 g

VLASTNOSTI

- Meranie signálov DVB-S / -S2 / -S2X / -C / -C2 / -T / -T2 (H.264 / H.265 HEVC)
- Integrovaná napájacia batéria s kapacitou až 4 hodiny (cca 4 hodiny nabíjania)
- 5 palcový farebný displej AMOLED s živým televíznym prehrávaním
- Veľký displej kvalitnej úrovne
- Prehľadné a ľahko použiteľné menu
- Spektrálny analyzátor a konštalčný diagram
- Automatické rozpoznávanie satelitov (NIT)
- LED na zadnej strane na meranie systému aj pri slabom osvetlení.
- Vysoko kvalitné hliníkové puzdro

