



ŠPECIFIKÁCIA

Všeobecné

- Meranie DVB-S / -S2
- 2,4 palcový (6,0 cm) displej
- Zobrazenie optického a akustického signálu
- Mini USB port pre aktualizácie firmvéru
- Skrutkové pripojenia pre jednoduchú výmenu F-zásuviek
- Tlačidlo Reset
- Napájanie: AC 100-240V, DC 12V, 1A
- Li-ion batéria (7,4V / 3000mA / h)
- Frekvenčný rozsah: 950 - 2150 MHz
- Rozsah úrovne: 30 ~ 90 dBμV
- Napätie LNB: 13/18 V, max. 500 mA
- Indikácia skratu a ochrana LNB
- Displej: PWR / C / N / MER / BER / Sila a kvalita signálu
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
- Funkcia Auto-DiSEqC
- Unicable I & II (EN 50494 / EN 50607)
- Konštalácia a analýza spektra
- Výpočet uhlov azimutu a elevácie

PRIPOJENIA

- 1x mini-USB
- 1x F-konektor
- 1x DC 12 V vstup

BALENIE

- Satmeter HD 3 Compact V2
- Napájací zdroj 230 Volt
- 12 voltový nabíjací adaptér do auta
- Ochranný kryt vrátane popruhu
- F-koaxiálny adaptér
- Používateľská príručka

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Rozmery: 80 x 177 x 34 mm (W / H / D)
- Hmotnosť: 225 g

VLASTNOSTI

- Satelitné meranie programov SD a HD.
- Spektrum a konštalácia pre analýzu chýb.
- 2,3 palcový displej s rozlíšením 320 x 240 pixelov.
- Až 3 hodiny prevádzky s integrovanou batériou.
- Zoznam predprogramovaných satelitov a transpondérov.
- Funkcia nabíjania vo vozidle s priloženým nabíjacím káblom.
- Zobrazenie digitálneho stĺpcového grafu pre úroveň príjmu a kvalitu.
- Prehľadné a samozrejmé menu.
- Skrutkové spoje pre jednoduchú výmenu zásuviek F.



analýza spektra



konštalácia